



KC - 09 | 12 | 18

Kompaktklimagerät für Wand-/Fenstereinbau



YONAN
Kompaktklimagerät
KC 09 | 12 | 18

R410A



Wand-/Fenstergerät

Kompaktklimagerät zum Kühlen/Entfeuchten

AUSSTATTUNG und FUNKTIONEN

- Anschlussfertig für Wandeinbau
- Solider Rollkolbenverdichter
- Frischluftschalter
- Ausziehbares Chassis
- Motorische Luftleitlamellen
- Kompakte Bauweise
- Schleuderring für Kondensatabfuhr
- Integriertes Bedienfeld
- schneller Zugang für Pflege und Wartung


KC - 09 | 12 | 18
Kompaktklimagerät für Wand-/Fenstereinbau

YONAN

Kompaktklimagerät

KC 09 | 12 | 18

R410A


TECHNISCHE DATEN	Typ KC-	09	12	18
Kühlleistung	kW	2,6	3,5	4,7
Entfeuchtung	l/h	1,0	1,2	1,6
Kältemittel		R410A		
Kältemittelmenge	g	360	480	630
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1~/50		
Nennleistungsaufnahme	kW	1,10	1,45	1,95
Maximale Leistungsaufnahme	kW	1,45	1,80	2,70
Nennstromaufnahme	A	4,8	6,5	9,0
Anlaufstrom max.	A	24,0	26,7	25,9
Betriebsstrom max.	A	7,8	10,0	15,0
Betriebsdruck max.	MPa	4,2/1,5		
Arbeitsbereich (Innentemperatur)	°C	+17°C bis +30°C		
Einsatzgrenzen (Außentemperatur)	°C	+18°C bis +43°C		
Schallleistungspegel innen	dB(A)	53,2 / - / 49,5	51,6 / 48,6 / 47,6	55,0 / - / 50,5
Luftvolumenstrom innen je Stufe (Hi/Mi/Lo)	m³/h	435 / - / 365	460 / 410 / 350	720 / - / 570
Schallleistungspegel außen	dB(A)	61,1 / - / 53,7	60,8 / 58,2 / 47,0	60,0 / - / 56,0
Luftvolumenstrom außen je Stufe (Hi/Mi/Lo)	m³/h	780 / - / 640	950 / 850 / 750	1230 / - / 970
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	mm	450 x 346 x 550	600 x 380 x 560	660 x 430 x 687
Gewicht	kg	27,5	40,5	51,0